

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell PA25CA-A



Bruksområde

Pulveraggregat ger ett effektivt skydd vid risk för stora och snabba brandförlopp, exempelvis vid brandfarliga processer inom industri, sjöfart och lager. Den stora mängden pulver säkerställer hög släckeffekt och lång släcktid. Utrustad med en 5 meter lång slang och avstängningsventil vid munstycket som gör det enkelt att kontrollera och stoppa flödet. Robusta hjul möjliggör rörlig och snabb hantering, vilket gör att aggregatet snabbt kan förflyttas för en effektiv släckinsats.

Användningsområde

Industri, maskinhallar, kemisk och petrokemisk industri, verkstad, jordbruk, bensinstationer, transport, flygplatser, sjöfart och offshore.

Släckmedlets funktion

Pulver släcker genom kylning och kvävning och har även en kemisk verkan på förbränningsprocessen. Under släckningsförloppet smälter pulvret och täcker det brinnande materialet så att risken för återantändning minskar. ABC-pulver består huvudsakligen av monoammoniumfosfat och klassificeras inte som miljö- eller hälsofarligt. Pulvret innehåller inga PFAS-ämnen.

Särskilda egenskaper

Hög släckeffekt
Wheelmark-certifierade för maritim användning
Aggregaten finns både tryckladdade och med drivgaspatron



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	A IV B C	Artikel	600334
Brandklass	ABC	EAN	7320896003347
Temperaturområde	- 30° C + 60° C	Certifiering	EN1866-1, CE, MED
Storlek släckare	25kg	Modell	PA25CA-A
Tömningstid	25s		
Arbetsstryck	14 Bar		
Cylindermaterial	Steel		
Bruttovikt (kg)	55		
Höjd (mm)	1120		
Bredd (mm)	430		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

